

PRODUKTTYP SAUNA-NATURA är ett tixotropt, vattenspådärbart och färglöst skyddsmedel för trätor. Bildar en vatten- och smutsavstötande yta. Färgmaterialgrupp 89.1 (FI).

Vid klassificering av emissioner från byggnadsmaterial har produkten godkänts i **grupp M1**.

ANVÄNDNING Används för behandling av tak- och väggpaneler i bastur. Kan även användas för behandling av tak- och väggpaneler i brasrum och boningsrum. Ej lämplig för behandling av bastulavar.

TEKNISKA DATA

Torrhalt	Ca 20 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	EU VOC gränsvärde (kat A/h): 30 g/l 2010. Produktens VOC: max. 30 g/l.
Praktisk färgåtgång	En applicering på slät yta: ca 10 m ² /l
Densitet	Ca 1,0 g/ml
Torktid, +23°C / 50 % RH - dammtorr	efter ½ timme
Följande behandling	efter 1 - 2 timmar
Förtunning och rengöring av redskap	Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.
Kulörer	Färglös Produkten ingår i Teknomix-nyanseringssystemet.
Tvättbeständighet	God.

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling**

Ytorna som skall behandlas bör vara rena.
Träytorna rengörs från damm och lossnande smuts.

Applicering

Bastuskyddet omblandas väl före appliceringen. Förtunnas vid behov med vatten.

Tak- och väggpanelerna i bastun bestryks med endast ett jämnt skikt SAUNA-NATURA.
Tak- och väggpanelerna i bras- och boningsrum behandlas 1 - 2 gånger.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas skall vara torr.
Luftens, bastuskyddets och underlagets temperatur bör vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

ÖVRIG INFORMATION

Bör förvaras svalt och i tätt förslutna förpackningar.

FÖRVARAS FROSTFRITT.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.
