

---

<b>FÄRGTYP</b>	Vattenburen, blank akrylat-polyuretanklarlack.
<b>ANVÄNDNING</b>	Klarlack över nyanserad eller dekorflingad TEKNOFLOOR 1K golvlackfärg inomhus. Även för trösklar, ledstänger m.m. för att ge en blank, lättskött och slitstark yta.
<b>SPECIALEGENSKAPER</b>	Glasklar, praktiskt taget icke gulnande klarlack för golv i torra utrymmen. Förstärker slitskyddet av målade golvytor.

---

**TEKNISKA DATA**

<b>Torrhalt</b>	Ca 32 volym-%
<b>Praktisk färgåtgång</b>	8 - 10 m <sup>2</sup> /l
<b>Densitet</b>	1,2 g/ml
<b>Torktid vid +23°C, relativ luftfuktighet 50 %</b>	
- dammtorr	efter 4 timmar
- överlackeringsbar	efter 4 timmar
- brukstorr	efter 1 dygn
<b>Förtunning och rengöring av redskap</b>	Vatten Redskapen rengörs med vatten och mildt rengöringsmedel.
<b>Glans</b>	Blank
<b>Kulörer</b>	Färglös

---

---

**BRUKSANVISNING****Applicering**

Blanda om lacken lugnt och omsorgsfullt så att ej luft inarbetas i lacken.

Nymålade golv: När golvfärgen är helt genomtorr lackeras ytan 1-2 gånger med TEKNOFLOOR 1K klarlack med filt/mohairroller eller lackpensel.

Tidigare målade golv: Rengöres från fett och smuts och mattslipas med slippapper 120-150. Därefter rollas eller strykes golvet 2 gånger med TEKNOFLOOR 1K klarlack.

**Appliceringsförhållanden**

Ytan som skall målas bör vara torr. Under appliceringen och torktiden bör luftens, ytans och lackens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

**Lagring**

Förvaras frostfritt.

---

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor [www.teknos.com](http://www.teknos.com) finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.

---